公 示 用

芽 室 町 総 合 体 育 館 内 部 改 修 工 事

芽 室 町 役 場
都 市 経 営 課

設　計　内　訳　書

工　事　名	芽室町総合体育館内部改修工事
一　金	円

出来高部分	
検定内訳書	
第　回	
年　月　日	

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額（円）	摘要	出来高%	金額（円）
1	純工事費		1	式					
2	現場管理費		1	式			工期5ヶ月		
3	工事原価		1	式					
4	一般管理費等		1	式					
5	工事価格		1	式					
	工事価格再計				(	)			
6	消費税相当額	10%	1	式					
7	工事費合計		1	式					

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	純工事費								
A	直接工事費		1	式					
A1	建築主体工事		1	式					
A2	電気設備工事		1	式					
A3	機械設備工事		1	式					
B	共通仮設費		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
B	共通仮設費								
	共通仮設費		1	式					
		(監督員詰所設置しない)					----------		
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
A1	建築主体工事								
	直接工事費								
1	託児所兼会議室改修		1	式					
2	室外機基礎工事		1	式					
3	研修室改修		1	式					
4	卓球・剣道・柔道場改修		1	式					
5	シャワー室換気改修工事		1	式					
6	第1アリーナ照明工事		1	式					
7	事務室冷房設備改修工事		1	式					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	託児所兼会議室改修								
1	直接仮設		1	式					
2	内装改修		1	式					
3	発生材処理		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	直接仮設								
	養生(内部改修)	複合改修	64.5	㎡					
	養生(内部改修)	搬出入路部分	46.9	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	64.5	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	46.9	㎡					
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	30.9	㎡					
	仮設材運搬	内部仕上脚立足場 2階建	30.9	㎡					
	床（非飛散材料） アスベスト養生費		2.6	㎡					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
2	内装改修								
a	撤去		1	式					
. b	改修		1	式					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	撤去								
	水廻り シーリング撤去	集積共	1.6	m					
	床目地棒撤去	集積共	0.7	m					
	床 ロンリュウム貼撤去	アスベスト含有 集積共	2.6	㎡					
	床 ニードルパンチ貼撤去	集積共	61.0	㎡					
	ビニル巾木撤去	集積共	28.9	m					
	壁 ビニールクロス撤去	集積共	77.5	㎡					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	改修								
	水廻り シーリング	変成ｼﾘｺﾝ(MS-2) 15×10	1.6	m					
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所					
	配管用天井点検口	ｱﾙﾐ製枠 内外枠共額縁 450角 鍵有 一般ﾀｲﾌﾟ	2	か所					
	ケレン	床	63.6	㎡					
	ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ他 ビニル床シート	発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.8 ﾀｼﾞﾏ ACﾌﾛｱ28同等	63.6	㎡					
	ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ他 アンダーレイシート	ﾀｼﾞﾏ 50E同等	63.6	㎡					
	ビニル巾木	H=75	28.9	m					
	壁 ビニールクロス	ﾓﾙﾀﾙ面 普及品 準不燃材料 F☆☆☆☆	66.2	㎡					
		素地ごしらえ共							
	壁 ビニールクロス	ﾎﾞｰﾄﾞ面 普及品 準不燃材料 F☆☆☆☆	11.3	㎡					
	託児所兼会議室 ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ取外し･再取付	L2300	1	か所					
	託児所兼会議室 ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ取外し･再取付	L(1500+2300)	1	か所					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	発生材処理								
a	発生材積込み		1	式					
. b	発生材処分		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	発生材積込み								
	＜発生材積込み＞								
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.1	m3					
	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	0.3	m3					
	＜発生材運搬＞								
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.2	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 4.5km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 金属くず(ｽﾃﾝﾚｽ)	0.1	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 10.5km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 紙くず類	0.1	m3					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	発生材処分								
	＜発生材処分費＞								
	発生材処分	アスベスト非飛散型	0.1	t					
	発生材処分	金属くず(ｽﾃﾝﾚｽ)類	0.1	t					
	発生材処分	紙くず類	0.1	t					
	循環税相当額	税率	0.1	t					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
2	室外機基礎工事								
1	外構改修		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	外構改修								
	根切り	小規模土工	4.9	m3					
	床付け	つぼ、布堀り	4.9	㎡					
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.3	m3					
	敷きならし	締め固め共	0.7	m3					
	土工機械運搬	根切り･埋戻し(小規模土工)	1	往復					
	砂利地業	再生切込砕石	0.2	m3					
	捨てコンクリート	帯広地区 Fc=21N/mm² ｽﾗﾝﾌﾟ18cm 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m3					
	普通コンクリート	帯広地区 Fc=21N/mm² ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	0.7	m3					
	コンクリート打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設	0.7	m3					
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 基礎	0.1	m3					
	塩分測定費		1	回					
	普通合板型枠	基礎部	3.4	㎡					
	打放合板型枠B種	基礎部	2.9	㎡					
	型枠運搬費	4t車 30km程度	6.2	㎡					
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理	2.9	㎡					
	異形鉄筋	帯広 SD295A D13	0.1	t					
	鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t					
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t					

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
	スクラップ控除	H2	0.1	t					
	天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗装下地	0.5	㎡					
	天端 撥水材	RC面	0.5	㎡					
	壁 撥水材	RC面	2.9	㎡					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	研修室改修								
1	直接仮設		1	式					
2	内装改修		1	式					
3	発生材処理		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	直接仮設								
	養生(内部改修)	個別改修	52.0	㎡					
	養生(内部改修)	複合改修	3.0	㎡					
	養生(内部改修)	搬出入路部分	45.7	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	52.0	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	3.0	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	45.7	㎡					
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	3.0	㎡					
	仮設材運搬	内部仕上脚立足場 2階建	3.0	㎡					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
2	内装改修								
a	撤去		1	式					
. b	改修		1	式					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	撤去								
	床 カーペット撤去	集積共	56.4	㎡					
	ビニル巾木撤去	集積共	32.6	m					
	天井下地撤去	集積共	2.0	㎡					
	天井 ロックウール化粧吸音板撤去	集積共 下張GB-NC共	2.0	㎡					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	改修								
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所					
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1000×1000mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所					
	天井点検口	ｱﾙﾐ製枠 内外枠共額縁 450角 鍵有 一般ﾀｲﾌﾟ	2	か所					
	配管用天井点検口	ｱﾙﾐ製枠 内外枠共額縁 450角 鍵有 一般ﾀｲﾌﾟ	3	か所					
	ケレン	床	56.4	㎡					
	研修室 ビニル床タイル	複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=3.0 東リ ﾛｲﾔﾙｳｯﾄﾞ同等	56.4	㎡					
	ビニル巾木	H=75	32.6	m					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	発生材処理								
a	発生材積込み		1	式					
. b	発生材処分		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	発生材積込み								
	＜発生材積込み＞								
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.1	m3					
	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	0.4	m3					
	＜発生材運搬＞								
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.1	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 4.5km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 4.5km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 金属くず(ｽﾁｰﾙ)	0.1	m3					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	発生材処分								
	＜発生材処分費＞								
	発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	t					
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.1	t					
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	t					
	発生材処分	金属くず(ｽﾁｰﾙ)類	0.1	t					
	循環税相当額	税率	0.2	t					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
4	卓球・剣道・柔道場改修								
1	直接仮設		1	式					
2	内装改修		1	式					
3	塗装改修		1	式					
4	発生材処理		1	式					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	直接仮設								
	養生(内部改修)	個別改修	491	㎡					
	養生(内部改修)	搬出入路部分	77.6	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	491	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	77.6	㎡					
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	491	㎡					
	仮設材運搬	内部仕上脚立足場 2階建	491	㎡					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
2	内装改修								
a	撤去		1	式					
. b	改修		1	式					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	撤去								
	天井下地撤去	集積共	8.0	㎡					
	天井ロックウール 化粧吸音板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 下張GB-NC共	370	㎡					
	天井廻縁撤去	集積共	101	m					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	改修								
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	17	か所					
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1000×1000mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	8	か所					
	天井点検口	ｱﾙﾐ製枠 内外枠共額縁 450角 鍵有 一般ﾀｲﾌﾟ	8	か所					
	配管用天井点検口	ｱﾙﾐ製枠 内外枠共額縁 450角 鍵有 一般ﾀｲﾌﾟ	9	か所					
	天井 ロックウール化粧吸音板	ﾌﾗｯﾄ 内部用 t=12 不燃 下張GB-NC-9.5共	362	㎡					
	天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	102	m					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	塗装改修								
. b	改修		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	改修								
	壁 EP－G塗り改修仕様	ﾍﾞﾆﾔ面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	298	㎡					
	天井 EP－G塗り改修仕様	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	362	㎡					
	巾木 WUC塗り(細巾物)改修仕様	木部 工程B種 2液形 下地調整RB種(塗替え面)	140	m					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
4	発生材処理								
a	発生材積込み		1	式					
. b	発生材処分		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	発生材積込み								
	＜発生材積込み＞								
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	4.4	m3					
	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	3.3	m3					
	＜発生材運搬＞								
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 ｶﾞﾗｽ･陶器類	4.4	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類	3.3	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 4.5km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 金属くず(ｽﾁｰﾙ)	0.1	m3					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	発生材処分								
	＜発生材処分費＞								
	発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	2.5	t					
	発生材処分	非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類	2.6	t					
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	t					
	発生材処分	金属くず(ｽﾁｰﾙ)類	0.1	t					
	循環税相当額	税率	2.6	t					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
5	シャワー室換気改修工事								
1	直接仮設		1	式					
2	内装改修		1	式					
3	塗装改修		1	式					
4	発生材処理		1	式					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	直接仮設								
	養生(内部改修)	個別改修	58.2	㎡					
	養生(内部改修)	搬出入路部分	63.8	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	58.2	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	63.8	㎡					
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	58.2	㎡					
	仮設材運搬	内部仕上脚立足場 2階建	58.2	㎡					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
2	内装改修								
a	撤去		1	式					
. b	改修		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	撤去								
	カッター入れ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	15.7	m					
	天井 ケイ酸カルシウム板撤去	集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	41.2	㎡					
	天井化粧ロックウール 化粧吸音板撤去	集積共 下張GB-NC共	16.1	㎡					
	天井廻縁撤去	集積共	52.1	m					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	改修								
	軽量鉄骨天井下地 取外し･再取付	19形 ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	16.1	㎡					
	軽量鉄骨天井下地 取外し･再取付	19形 ふところ2.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	41.2	㎡					
		振止め補強加算含む							
	天井 けい酸カルシウム板	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK t=6.0 突付け ｽﾃｲﾌﾟﾙ仕上	41.2	㎡					
	天井 ロックウール化粧吸音板	ﾌﾗｯﾄ 内部用 t=12 不燃 下張GB-NC-9.5共	16.1	㎡					
	天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	52.1	m					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	塗装改修								
. b	改修		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	改修								
	天井 EP－G塗り改修仕様	けいカル板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	41.2	㎡					
	天井 EP－G塗り改修仕様	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	16.1	㎡					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
4	発生材処理								
a	発生材積込み		1	式					
. b	発生材処分		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	発生材積込み								
	＜発生材積込み＞								
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.2	m3					
	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	0.2	m3					
	発生材積込み	非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類	0.3	m3					
	＜発生材運搬＞								
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.2	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 4.5km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類	0.3	m3					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	発生材処分								
	＜発生材処分費＞								
	発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	t					
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.1	t					
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	t					
	発生材処分	非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類	0.4	t					
	循環税相当額	税率	0.1	t					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
6	第1アリーナ照明工事								
1	直接仮設		1	式					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	直接仮設								
	ローリングタワー足場	5段	1	か所					
	仮設材運搬	簡易型移動式足場 階高15.5m超20.0m未満	2.3	㎡					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
7	事務室冷房設備改修工事								
1	直接仮設		1	式					
2	内装改修		1	式					
3	発生材処理		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	直接仮設								
	養生(内部改修)	個別改修	2.8	㎡					
	養生(内部改修)	搬出入路部分	46.9	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	2.8	㎡					
	整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	46.9	㎡					
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	2.8	㎡					
	仮設材運搬	内部仕上脚立足場 2階建	2.8	㎡					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
2	内装改修								
a	撤去		1	式					
. b	改修		1	式					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	撤去								
	天井下地撤去	集積共	2.0	㎡					
	天井 ロックウール化粧吸音板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 下張GB-NC共	2.0	㎡					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	改修								
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所					
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1000×1000mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所					
	天井点検口	ｱﾙﾐ製枠 内外枠共額縁 450角 鍵有 一般ﾀｲﾌﾟ	2	か所					
	配管用天井点検口	ｱﾙﾐ製枠 内外枠共額縁 450角 鍵有 一般ﾀｲﾌﾟ	2	か所					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	発生材処理								
a	発生材積込み		1	式					
. b	発生材処分		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
a	発生材積込み								
	＜発生材積込み＞								
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.1	m3					
	発生材積込み	非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類 ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	0.1	m3					
	＜発生材運搬＞								
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.1	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 60.0km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類	0.1	m3					
	発生材運搬	DID区間有り 4.5km以下 ﾀﾞﾝﾌﾟ 2t 人力積込 金属くず(ｽﾁｰﾙ)	0.1	m3					
	計								

区　分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
b	発生材処分								
	＜発生材処分費＞								
	発生材処分	非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ類	0.1	t					
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.1	t					
	発生材処分	金属くず(ｽﾁｰﾙ)類	0.1	t					
	循環税相当額	税率	0.2	t					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
A2	電気設備工事								
	直接工事費								
1	【受変電設備】		1	式					
2	【構内配電線路設備】	2-1.構内配電線路設備	1	式					
		2-2.接地工事	1	式					
3	【電灯設備】	3-1.照明器具	1	式					
		3-2.ｺﾝｾﾝﾄ	1	式					
		3-3.換気扇電源(シャワールーム)	1	式					
4	【動力設備】	4-1.第2ｱﾘｰﾅ･事務室冷暖房電源	1	式					
5	【電話設備】		1	式					
6	【監視ｶﾒﾗ設備】		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	【受変電設備】								
	受変電設備機器更新		1	式					
	試験調整費 高圧	変圧器容量 141kVA～308kVA	1	式					
	非常用発電機機器更新		1	式					
	PCB含有調査	高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ	1	台					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
2	【構内配電線路設備】	2-1.構内配電線路設備							
	高圧ｹｰﾌﾞﾙ撤去	6kV CVMAZV60°-3C 管内	37.0	m					
	厚鋼電線管撤去	G104	19.0	m					
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	500×500×500	2	個					
	高圧架空線撤去		6	径間					
	軽腕金撤去		5	本					
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	100	52.0	m					
	異種管接続材	100	1	個					
	厚鋼電線管(内外面溶融亜鉛めっき)	(104) 露出	9.0	m					
	高圧ｹｰﾌﾞﾙ	6kV EM-CET60sq FEP内(PF･CD)	68.0	m					
	端末処理6kV EM-CET	60mm2	2	か所					
	埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	52.0	m					
	ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-13 (R8K-60蓋付)	2	基					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ運賃		1	回					
	地中線埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	4	個					
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	500×500×500	1	個					
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	500×500×500	1	個					
	機械はつり	φ125×L150	1	か所					
	管路掘削	0.13m3	40.6	m3					
	管路埋め戻し	0.13m3	39.6	m3					

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
	建設発生土処理	人力	0.9	m3					
	HH掘削	0.13m3	13.2	m3					
	HH埋め戻し	0.13m3	9.6	m3					
	建設発生土処理	人力	3.6	m3					
	砂利地業		0.5	m3					
	試験調整費 高圧	変圧器容量 141kVA～308kVA	1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
2	【構内配電線路設備】	2-2.接地工事							
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管	HIVE28 露出	8.0	m					
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	0.2㎡未満/個	1	個					
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	EM-IE60sq 管内	50.0	m					
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	10	極					
	機械はつり	φ38×L150	1	か所					
	接地抵抗測定		1	か所					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	【電灯設備】	3-1.照明器具							
	高天井用照明器具撤去	A	72	台					
	高天井用照明器具撤去	B	6	台					
	街路灯撤去	C	3	台					
	投光器撤去	D	2	台					
	ダウンライト撤去	E	37	台					
	蛍光灯器具取外し	Hf32×1逆富士防雨防湿露出形 再利用する	2	台					
	LED照明器具取り外し	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20形	6	台					
	LED照明器具取り外し	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	12	台					
	蛍光灯器具取外し	Hf32×2 埋込形 再利用する	2	台					
	蛍光灯器具取外し	FL40W×2埋込形 再利用する	36	台					
	白熱灯器具取外し	埋込灯 再利用する	12	台					
	高天井用LED照明器具	A	72	台					
	高天井用LED照明器具	B	6	台					
	LED街路灯	C	3	台					
	LED投光器	D	2	台					
	LEDダウンライト E	LRS1-13LN	37	台					
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3c ピット･天井	35.0	m					
	外灯基礎	600×600×1300	3	基					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄL－700	600×600×1300用	3	基					
	外灯基礎掘削	0.13m3	8.1	m3					

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
	管路埋め戻し	0.13m3	7.3	m3					
	建設発生土処理	人力	0.8	m3					
	砂利地業		0.1	m3					
	Hf蛍光灯器具(施工費)	Hf32×1逆富士防雨防湿 再取付	2	台					
	LED照明器具(施工費)	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 20形 再取付	6	台					
	LED照明器具(施工費)	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 再取付	12	台					
	Hf蛍光灯器具(施工費)	Hf32×2 埋込 再取付	2	台					
	蛍光灯器具(施工費)	FLR40×2埋込 再取付	36	台					
	白熱灯器具(施工費)	白熱灯ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ IL60 再取付	12	台					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	【電灯設備】	3-2.ｺﾝｾﾝﾄ							
	合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	22mm 隠ぺい･埋込配管	62.0	m					
	1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4㎜)	18.0	m					
	1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	6.0	個					
	1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6.0	個					
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3c FEP内(PF･CD)	86.0	m					
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2（接地端子付一体形）	6.0	個					
	MCCB2P1E20A×1 増設	分岐MCB 2P50AF(30AT)	2.0	個					
	機械はつり	φ50×L150	6.0	か所					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	【電灯設備】	3-3.換気扇電源(シャワールーム)							
	合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	16mm 隠ぺい･埋込配管	8.0	m					
	合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	22mm 隠ぺい･埋込配管	38.0	m					
	ねじなし電線管(E)	25㎜ 露出配管	13.0	m					
	1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4㎜)	4.0	m					
	1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個					
	1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個					
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C FEP内(PF･CD)	28.0	m					
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C FEP内(PF･CD)	38.0	m					
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C 管内	13.0	m					
	VVｹｰﾌﾞﾙ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	大 透明ｶﾊﾞｰ付	2	個					
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1,LED(ON)	2	個					
	機械はつり	φ50×L150	6	か所					
	電動機結線	直入 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ	2	か所					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
4	【動力設備】	4-1.第2ｱﾘｰﾅ･事務室冷暖房電源							
	合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	22mm 隠ぺい･埋込配管	113.0	m					
	ねじなし電線管(E)	75mm 露出配管	39.0	m					
	厚鋼電線管（内外面溶融亜鉛めっき）	(22)露出	13.0	m					
	厚鋼電線管（内外面溶融亜鉛めっき）	(28)露出	8.0	m					
	厚鋼電線管（内外面溶融亜鉛めっき）	(36)露出	32.0	m					
	厚鋼電線管（内外面溶融亜鉛めっき）	(82)露出	2.0	m					
	金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	ヶ所					
	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	19.0	m					
	異種管接続材料	FEP80	1	組					
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	200×200×150	1	個					
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)	300×300×200	1	個					
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	500×500×500	2	個					
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	EM-IE5.5mm2 管内	36.0	m					
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	EM-IE14mm2 管内	60.0	m					
	600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	EM-IE14mm2 ﾋﾟｯﾄ･天井	65.0	m					
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C 管内	21.0	m					
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C FEP内(PF･CD)	123.0	m					
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	12.0	m					
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	24.0	m					

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	62.0	m					
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ･天井	65.0	m					
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	19.0	m					
	ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H2-13(R2K-60蓋付)	1	基					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ運賃		1	回					
	埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	19.0	m					
	空調電源盤		1	面					
	機械はつり	φ50×L150	4	か所					
	機械はつり	φ88×L120	2	か所					
	機械はつり	φ88×L350	5	か所					
	機械はつり	φ125×L350	1	か所					
	電動機結線	直入 室外機	4	か所					
	電動機結線	直入 室内機	10	か所					
	HH掘削	0.13m3	7.1	m3					
	HH埋め戻し	0.13m3	5.1	m3					
	建設発生土処理	人力	1.9	m3					
	砂利地業		0.3	m3					
	管路掘削	0.13m3	17.3	m3					
	管路埋め戻し	0.13m3	16.7	m3					
	建設発生土処理	人力	0.6	m3					

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし(歩道程度)	集積、積込み共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	3.3	m2					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 歩道	A-3-10 細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	3.3	m2					
	路床整正	特に狭い場所 人力	3.3	m2					
	路盤材敷きならし	特に狭い場所 人力 厚さ 20cm	3.3	m2					
	路盤材締固め	特に狭い場所 人力 厚さ 20cm	3.3	m2					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	厚さ 20cm	3.3	m2					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	特に狭い場所 人力 厚さ 3cm	3.3	m2					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	特に狭い場所 人力 厚さ 3cm	3.3	m2					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め	特に狭い場所 人力	3.3	m2					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
5	【電話設備】								
	多機能電話機	24ボタン	3	台					
	多機能電話機	24ボタン 停電用	1	台					
	壁掛用品	電話機用	1	台					
	幹線接続処理	20P	1	式					
	主装置データ設定費		1	式					
	合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	22mm 隠ぺい･埋込配管	7.0	m					
	1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	4.0	m					
	1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個					
	1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	1	個					
	EM-TKEEケーブル	EM-TKEE0.5-20P 管内	19.0	m					
	EM-TKEEケーブル	EM-TKEE0.5-20P ピット･天井	89.0	m					
	EM-TKEEケーブル	EM-TKEE0.5-20P FEP内(PF･CD)	7.0	m					
	機械はつり	φ50×L150	1	か所					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
6	【監視ｶﾒﾗ設備】								
	ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ 撤去	4台用	1	台					
	ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ	4台用	1	台					
	ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ	8台用	1	台					
	ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ		7	台					
	HDMI延長器	受信器	1	台					
	HDMI延長器	送信器	1	台					
	HDMIケーブル	3m	1	本					
	合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	22mm 隠ぺい･埋込配管	7.0	m					
	1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	6.0	m					
	1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個					
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ･天井	307	m					
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E 4P FEP内(PF･CD)	21.0	m					
	ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｸﾞ	CAT5E	12	個					
	機械はつり	φ50×L150	3	か所					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
A3	機械設備工事								
	直接工事費								
1	第2アリーナ冷房設備新設工事		1	式					
2	シャワー室換気改修工事		1	式					
3	事務室冷暖房設備改修工事		1	式					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
1	第2アリーナ冷房設備新設工事								
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	EHP-1,室外機	1	台					
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	EHP-1,室内機	8.0	台					
	冷媒用断熱材被服銅管	保温厚8mm　9.52φ	62.0	m					
	〃	保温厚10mm　12.7φ	31.0	m					
	〃	保温厚10mm　19.1φ	18.0	m					
	〃	保温厚20mm　15.88φ	17.0	m					
	〃	保温厚20mm　19.1φ	45.0	m					
	〃	保温厚20mm　25.4φ	31.0	m					
	〃	保温厚20mm　31.8φ	18.0	m					
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　25A	24.0	m					
	〃	地中配管　50A	4.0	m					
	〃	屋外架空　50A	5.0	m					
	〃	屋内一般　50A	79.0	m					
	空気熱源ヒートポンプユニット据付	22KW以下	1	台					
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和器据付	天井吊り　12.5KW以下	8.0	台					
	冷媒用断熱材銅管用保温外装	6.35～38.1程度	20.0	m					
	浸透桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　450φ×780H	1	個					
	根切り(人力)		0.5	㎥					

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
	埋め戻し(人力)	発生土処理(構内敷き均し)	0.5	㎥					
	機械はつり	125φ×300mm	2	か所					
	形鋼振れ止め		1	式					
	既設ヒーター撤去工事費	1H～4000L	3	台					
	非破壊検査費		2	枚					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
2	シャワー室換気改修工事								
	ストレートシロッコファン	EF-1	2	台					
		天吊り型,消音型耐湿ファン							
	消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機据付	天井吊り型	2	台					
	SUS製スパイラルダクト	150φ	88.0	m					
	〃	100φ	8.0	m					
	保温工事	GW32K　ALGC150　25mm	4.0	m					
	ﾀﾞｸﾄ端部閉塞		1.0	㎡					
	吸込み口	VHS　100×100	6	個					
	ﾎﾞｯｸｽ(ｼｰﾙ有)	0.5mm	2.4	㎡					
	吸込み口撤去費	0.4㎡以下　再使用無	2	個					
	機械はつり	175φ　250mm程度	4	か所					
	〃	175φ　200mm程度	5	か所					
	〃	175φ　150mm程度	4	か所					
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	4	個					
	ｾﾙﾌｰﾄﾞ	低圧損SUS製,150φ,FD無	2	個					
	形鋼振れ止め		1	式					
	非破壊検査費		13	枚					
	計								

区 分	名　　称	規　格　寸　法	数　量	単位	単価(円)	金　額（円）	摘　　要	出来高%	金　額（円）
3	事務室冷暖房設備改修工事								
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	EHP-4,室外機	1	台					
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	EHP-4-1,室内機	2	台					
	冷媒用断熱材被服銅管	6.35外形保温厚8mm	10.0	m					
	〃	9.52外形保温厚8mm	30.0	m					
	〃	12.7外形保温厚20mm	10	m					
	〃	15.88外形保温厚20mm	30.0	m					
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　25A	6.0	m					
	〃	屋内一般　40A	14.0	m					
	空気熱源ヒートポンプユニット据付	3.75KW以下	1	台					
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和器据付	天井吊り　5.6KW以下	2	台					
	冷媒用断熱材銅管用保温外装	6.35～38.1程度	10.0	m					
	機械はつり	125φ×300mm	4	か所					
	形鋼振れ止め		1	式					
	既設ヒーター撤去工事費	1H～2200L　再使用無	1	台					
	鋼管(ﾈｼﾞ接合)撤去	20A　再使用無	6.0	m					
	非破壊検査費		4	枚					
	計								